

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-DAA4G-P Set 92759-92467

- Spænding: 22 V DC fra DALI Bus
- Dimensioner: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-S-DAA4G-P	hvid	92759
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

## Technical data

Spænding:	22 V DC fra DALI Bus
Dimensioner:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92467)</b>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	<b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)</b>
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
maksimum 4 slaver i kombination med en PD4-M-DAA4G	

## Product information

Set : PD4-S-DAA4G-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid

Slave enhed - særligt velegnet til DALI-kompaktsystemet PD4-M-DAA4G

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Automatisk test via masterenheden

Plug & Play - ingen parametring påkrævet

Nem montage

Nem og enkel montering



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4-S-DAA4G-P**

Art.No: 92759

Spænding: 22 V DC fra DALI Bus  
Dimensioner: Ø 103 x 76 mm  
Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålcurv