

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-GH-P Set 92265-92376

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsfelt på op til 30 x 19 m (440 m<sup>2</sup>) ved en monteringshøjde på 16 m, til højlagere

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-S-GH-P	hvid	92265
P-sokkel IP65 PD4-P IP54	hvid	92376

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 101 x 76 mm
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

## Information om produktet

Set : PD4-S-GH-P + P-sokkel IP65 PD4-P IP54 hvid

Slave enhed specielt til store højder

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

For mere information

**<https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monterings-hojder/>**

Der findes markører til orientering af detektoren

**Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).**





## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **PD4-S-GH-P**

Art.no: 92265

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 101 x 76 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



### **P-sokkel IP65 PD4-P IP54**

Art.no: 92376

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65

Beskyttelse mod slag: IK07