

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-GH-P Set 92265-92376-92199

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-S-GH-P	hvid	92265
P-sokkel IP65 PD4-P IP54	hvid	92376
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C <b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)</b>
Kabinet:	
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

## Product information

Set : PD4-S-GH-P + P-sokkel IP65 PD4-P IP54 hvid +  
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Slave enhed specielt til store højder

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig  
af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i,  
11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L,  
PD2N-M-1C-LED

Der findes markører til orientering af detektoren

**Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være  
opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder  
i lageret, er installeret sensorer som kan detektere  
bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af  
afdækningslameller (blinds).**





## Set items


To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD4-S-GH-P

Art.No: 92265


Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: Ø 101 x 76 mm  
Strømforbrug: ca. 0.2 W



### P-sokkel IP65 PD4-P IP54

Art.No: 92376

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65  
Beskyttelse mod slag: IK07



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv