

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-GH-P Set

92265-92376-92199

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsfelt på op til 30 x 19 m (440 m²) ved en monteringshøjde på 16 m, til højlagere

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-S-GH-P	hvid	92265
P-sokkel IP65 PD4-P IP54	hvid	92376
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m ² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Information om produktet

Set : PD4-S-GH-P + P-sokkel IP65 PD4-P IP54 hvid +
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Slave enhed specielt til store højder

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig
af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i,
11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L,
PD2N-M-1C-LED

For mere information

**[https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monterings-
hojder/](https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monterings-
hojder/)**

Der findes markører til orientering af detektoren

**Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være
opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder
i lageret, er installeret sensorer som kan detektere
bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af
afdækningslameller (blinds).**





Sæt artikler


For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-S-GH-P

Art.no: 92265


Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 101 x 76 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W



P-sokkel IP65 PD4-P IP54

Art.no: 92376

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Beskyttelse mod slag: IK07



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv