

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-K-P Set

### 92442-92199-92376

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

#### Order data

| Designation                               | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| PD4-S-K-P                                 | hvid  | 92442  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid  | 92199  |
| P-sokkel IP65 PD4-P IP54                  | hvid  | 92376  |

## Technical data

|   |  |
|---|--|
| Spænding:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Dimensioner:  | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>   |
| Strømforbrug:                                       | ca. 0.2 W  |
| Detektionsområde:                                   | vandret 360°<br>(Montering på væg)<br>maks. Ø 40 m på tværs                |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 20 m frontalt  |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde                                 |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m  |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | IP54 / Klasse II   |
| Beskyttelse mod slag:                               | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +50 °C  |
| Kabinet:  | <b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)</b> |
| Materiale Farve:                                    | hvid mat, svarende til RAL9010   |
| Impulsafstand:                                      | 2 eller 9 sek.   |

## Product information

Set : PD4-S-K-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + P-sokkel IP65 PD4-P IP54 hvid

Slave enhed specielt til korridorer

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Der findes markører til orientering af detektoren




## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD4-S-K-P**  
Art.No: 92442

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: Ø 101 x 76 mm  
Strømforbrug: ca. 0.2 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv



**P-sokkel IP65 PD4-P IP54**  
Art.No: 92376

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65  
Beskyttelse mod slag: IK07