

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-K-i Set 92444-92992

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), til gange

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-S-K-i	hvid	92444
Firkantet designramme PD4-i	ren hvid	92992

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 97 x 103 mm
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 40 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

## Information om produktet

Set : PD4-S-K-i + Firkantet designramme PD4-i ren hvid mat, svarende til RAL9010

Slave enhed specielt til korridorer

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Der findes markører til orientering af detektoren



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **PD4-S-K-i**

Art.no: 92444

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: Ø 97 x 103 mm  
Strømforbrug: ca. 0.2 W



### **Firkantet designramme PD4-i**

Art.no: 92992

Dimensioner: 101 x 101 x 11.8 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: ren hvid mat, svarende til RAL9010