

B.E.G.

LUXOMAT®



PD4-S-P Set 92142-92441

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 101 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-S-P	hvid	92142
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 101 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Product information

Set : PD4-S-P + Vægbeslag PD4-P hvid

Slave enhed med stort detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD4-S-P

Art.No: 92142

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 101 x 76 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



Vægbeslag PD4-P

Art.No: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid