

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-1C-DM Set 92151-92199-93738

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-1C-DM	hvid	92151
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
lens PD4N-1C, Afdækningsring	sort	93738

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W vandret 360°
Detektionsområde:	(Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C

Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) sort mat, svarende til RAL9005 (93738)
Materiale Farve:	

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : PD4N-1C-DM + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + lens PD4N-1C, Afdækningsring sort mat, svarende til RAL9005

Fjernstyret lofts bevægelsesdetektor med bred vifte

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD4N-1C-DM

Art.No: 92151

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 106 x 76 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



lens PD4N-1C, Afdækningsring

Art.No: 93738

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs
maks. Ø 8 m frontalt

maks. Ø 6.4 m siddende

Detekteret område bevægelserne
detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m

Monteringshøjde