

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-1C-DM Set 92151-93314

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 106 x 76 mm + 133 x 133 x 69 mm (93314)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-1C-DM	hvid	92151
P Sokkel/underlag IP65 PD4N	hvid	93314

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 106 x 76 mm + 133 x 133 x 69 mm (93314)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP65 (93314)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>hvid (93314)</b>
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Afbryderstyrke:	maks. startstrøm I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

## Product information

Set : PD4N-1C-DM + P Sokkel/underlag IP65 PD4N hvid

Fjernstyret lofts bevægelsesdetektor med bred vifte

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4N-1C-DM**

Art.No: 92151

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 106 x 76 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **P Sokkel/underlag IP65 PD4N**

Art.No: 93314

Dimensioner: 133 x 133 x 69 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65

Materiale Farve: hvid