

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-1C-DM Set 92151-93736

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 106 x 76 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-1C-DM	hvid	92151
lens PD4N-1C, Afdækningsring	antracit	93736

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 76 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	antracit mat, svarende til RAL7016 (93736)

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : PD4N-1C-DM + lens PD4N-1C, Afdækningsring antracit mat, svarende til RAL7016

Fjernstyret lofts bevægelsesdetektor med bred vifte

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-1C-DM

Art.No: 92151

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 106 x 76 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



lens PD4N-1C, Afdækningsring

Art.No: 93736

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs

maks. Ø 8 m frontalt

maks. Ø 6.4 m siddende

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m

Monteringshøjde