

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-1C-i Set

### 92149-92199-93737

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>), kan fjernbetjenes

#### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-1C-i	hvid	92149
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
lens PD4N-1C, Afdækningsring	trafikhvid	93737

#### Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C

Kabinet:

**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålcurv (92199)**

Materiale Farve:

**trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93737)**

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 165 A maks. startstrøm $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

## Information om produktet

Set : PD4N-1C-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + lens PD4N-1C, Afdækningsring trafikhvid mat, svarende til RAL9016

Fjernstyret lofts bevægelsesdetektor med bred vifte

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




### PD4N-1C-i

Art.no: 92149

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 106 x 90 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



### lens PD4N-1C, Afdækningsring

Art.no: 93737

Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs  
maks. Ø 8 m frontalt

maks. Ø 6.4 m siddende

Detekteret område bevægelserne  
detekteres på tværs: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m

Monteringshøjde