

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93307-93073

DALI-2 (BMS) PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>), DALI-2-indgangsenhed

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-BMS DALI-2	hvid	93546
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	hvid	93307
Corridor lens PD4N type A	hvid	93073

## Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	<b>Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)</b> via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Parametrisering:	
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Detektionsområde:	<b>vandret 360° (Montering på væg) (93073)</b> <b>maks. Ø 40 m på tværs</b>
Rækkevidde:	<b>maks. Ø 20 m frontalt (93073)</b>
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde (93073)</b>
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP54 (93307)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK04
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>hvid, svarende til RAL9010 (93073)</b>

## Information om produktet

Set : PD4N-BMS DALI-2 + P Sokkel/underlag IP54  
PD2N- / PD4N-DM hvid, svarende til RAL9010 +  
Corridor lens PD4N type A hvid, svarende til RAL9010

DALI-2 Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og  
bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på  
Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304  
på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster  
program controller fra enhver producent. Denne controller  
skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Velegnet til montage i falske lofter og flush-montering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og  
indbygning

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### PD4N-BMS DALI-2

Art.no: 93546

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 106 x 68 mm

Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304



### P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.no: 93307

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



### Corridor lens PD4N type A

Art.no: 93073

Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs  
maks. Ø 20 m frontalt

Detekteret område bevægelserne  
detekteres på tværs: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
Monteringshøjde