

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93307

DALI-2 (BMS) PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>), DALI-2-indgangsenhed

### Bestil data

| Betegnelse                             | Farve | Art.no |
|--|-------|--------|
| PD4N-BMS DALI-2                        | hvid  | 93546  |
| P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM | hvid  | 93307  |

## Tekniske data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | fra DALI Bus,<br>maks. 22.5 V DC  |
| Dimensioner:  | <b>Ø 106 x 68 mm<br/>+ Ø 109 x 19<br/>mm (93307)</b><br>via DALI-Bus og<br>applikation, der<br>understøtter<br>DALI |
| Parametrisering:  | multisensorer i<br>henhold til<br>IEC62386, del<br>101, 103, 303 og<br>304  |
| Typ. Strømindgang:  | 7 mA  |
| Afviklingstid:  | 200 ms  |
| Detektionsområde:   | vandret 360°<br>(Montering på<br>væg)<br>maks. Ø 24 m på<br>tværs   |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 8 m<br>frontalt<br>maks. Ø 6.4 m<br>siddende  |
| Detekteret område<br>bevægelserne detekteres<br>på tværs: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde   |
| Monteringshøjde<br>min./maks./anbefalet:                  | 2 m / 10 m / 2.5<br>m   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                                 | <b>IP20 / Klasse II<br/>+ IP54 (93307)</b>  |
| Beskyttelse mod slag:                                     | IK04  |
| Lysmåling:  | 0 - 4095 Lux,<br>Måling af<br>blandingslys  |
| Omgivelsestemperatur:                                     | -25 °C til +55 °C   |
| Kabinet:  | UV-resistent<br>polycarbonat af<br>høj kvalitet   |
| Materiale Farve:  | <b>hvid, svarende<br/>til RAL9010<br/>(93307)</b>   |

## Information om produktet

Set : PD4N-BMS DALI-2 + P Sokkel/underlag IP54  
PD2N- / PD4N-DM hvid, svarende til RAL9010

DALI-2 Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og  
bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på  
Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304  
på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster  
program controller fra enhver producent. Denne controller  
skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Velegnet til montage i falske lofter og flush-montering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og  
indbygning

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **PD4N-BMS DALI-2**

Art.no: 93546

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 106 x 68 mm

Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304



### **P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM**

Art.no: 93307

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010