

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93751-93741

DALI-2 (BMS) PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), DALI-2-indgangsenhed

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|----------|--------|
| PD4N-BMS DALI-2 | hvid | 93546 |
| P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM | antracit | 93751 |
| Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring | antracit | 93741 |

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC |
| Dimensioner: | Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93751) |
| Parametrisering: | via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304 |
| Typ. Strømindgang: | 7 mA |
| Afviklingstid: | 200 ms |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) (93741) maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93741) |
| Rækkevidde: | 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93741) |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741) |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | IP20 / Klasse II + IP54 (93751) |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IK04 |
| Beskyttelse mod slag: | 0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys |
| Lysmåling: | -25 °C til +55 °C |
| Omgivelsestemperatur: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Kabinet: | antracit mat, svarende til RAL7016 (93741) |
| Materiale Farve: | |

Information om produktet

Set : PD4N-BMS DALI-2 + P Sokkel/underlag IP54
PD2N- / PD4N-DM antracit mat, svarende til RAL7016
+ Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring
antracit mat, svarende til RAL7016

DALI-2 Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og
bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på
Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304
på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster
program controller fra enhver producent. Denne controller
skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Velegnet til montage i falske lofter og flush-montering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-BMS DALI-2

Art.no: 93546

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 106 x 68 mm
Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304



P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.no: 93751

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.no: 93741

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs
maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne
detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde