



CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-2 BUS-strømforsyning, 360° detektering og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

PD4N-CAS DALI-2

93473 EAN: 4007529934737

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-CAS DALI-2	hvid	93473

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	antracit	93786
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	hvid	93465
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	sort	93788
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	trafikhvid	93787
P Sokkel/underlag IP65 PD4N	hvid	93314
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	trafikhvid	93742
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	antracit	93741
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	sort	93743
Corridor lens PD4N type A lens PD4N, Afdækningsring	hvid	93073
lens PD4N, Afdækningsring	antracit	93731
lens PD4N, Afdækningsring	sort	93733
lens PD4N, Afdækningsring	trafikhvid	93732

Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	trafikhvid	93702
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	antracit	93701
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	hvid	93700
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	sort	93703
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	hvid	93164
P sokkel til Vægbeslag	hvid	93192
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 95 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømförbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Antal PIR sensorer:	4
Kanal 1 (lysstyring)	
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 60 min
Luxindstillet værdi:	1 - 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Casambi Occupancy Detector

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i Broadcast/Multicast-tilstand

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings
detektering

Single mester-version

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses
til applikationen

Justering af reflektionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt

Anvendelseseksempler:

Entréer, Korridor/gangareal, Storrums-kontor, Mødelokale,
classrooms/seminar Rooms, sportshaller / lagerrum,
parkeringskældre, trapper, toiletter, Teknikrum, cellekontorer



CASAMBI



Tilbehør



P Sokkel/underlag IP54 PD4N H
Art.no: 93786

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: antracit, svarende til RAL7016



P Sokkel/underlag IP54 PD4N H
Art.no: 93465

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



P Sokkel/underlag IP54 PD4N H
Art.no: 93788

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005



P Sokkel/underlag IP54 PD4N H
Art.no: 93787

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: trafikhvid, svarende til RAL9016



P Sokkel/underlag IP65 PD4N
Art.no: 93314

Dimensioner: 133 x 133 x 69 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Materiale Farve: hvid



**Corridor lens PD4N type A,
Afdækningsring**
Art.no: 93742

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m
på tværs
maks. Ø 20 m
frontalt
Detekteret område bevægelserne
detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde



**Corridor lens PD4N type A,
Afdækningsring**
Art.no: 93741

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m
på tværs
maks. Ø 20 m
frontalt
Detekteret område bevægelserne
detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde



**Corridor lens PD4N type A,
Afdækningsring**
Art.no: 93743

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m
på tværs
maks. Ø 20 m
frontalt
Detekteret område bevægelserne
detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde



Corridor lens PD4N type A
Art.no: 93073

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m
på tværs
maks. Ø 20 m
frontalt
Detekteret område bevægelserne
detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde

**lens PD4N, Afdækningsring**

Art.no: 93731

Detektionsområde: vandret 360°
 (Montering på væg)
 Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs
maks. Ø 8 m frontalt
maks. Ø 6.4 m siddende
 Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m
 Monteringshøjde

**lens PD4N, Afdækningsring**


Art.no: 93733

Detektionsområde: vandret 360°
 (Montering på væg)
 Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs
maks. Ø 8 m frontalt
maks. Ø 6.4 m siddende
 Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m
 Monteringshøjde

**lens PD4N, Afdækningsring**


Art.no: 93732

Detektionsområde: vandret 360°
 (Montering på væg)
 Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs
maks. Ø 8 m frontalt
maks. Ø 6.4 m siddende
 Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m
 Monteringshøjde

**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**


Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
 Beskyttelse mod slag: IK09
 Kabinet: Coated stålcurv

**Vægbeslag PD2N/4N Typ A**


Art.no: 93702

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Vægbeslag PD2N/4N Typ A**


Art.no: 93701

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Vægbeslag PD2N/4N Typ A**

Art.no: 93700

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Vægbeslag PD2N/4N Typ A**

Art.no: 93703

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

**Vægbeslag PD2N/4N Typ A**

Art.no: 93164

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



P sokkel til Vægbeslag

Art.no: 93192

Dimensioner: 103 x 80 x 26 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid



Sæt til montering af pendul

PD2/3/4 P

Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010