

# B.E.G. LUXOMAT® net



CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-2 BUS-strømforsyning, 360° detektering og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>)

## PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93314-92199

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-CAS DALI-2	hvid	93473
P Sokkel/underlag IP65 PD4N	hvid	93314
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt
Rækkevidde:	maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP65 (93314)</b>
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	<b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)</b>
Materiale Farve:	<b>hvid (93314)</b>
Antal PIR sensorer:	4
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 60 min
Luxindstillet værdi:	1 - 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Information om produktet

Set : PD4N-CAS DALI-2 + P Sokkel/underlag IP65  
PD4N hvid + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Casambi Occupancy Detector

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i Broadcast/Multicast-tilstand

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings detektering

Single mester-version

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lys sensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



# CASAMBI



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### PD4N-CAS DALI-2

Art.no: 93473

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Dimensioner:  $\varnothing$  106 x 95 mm  
Parametrisering: Casambi App



### P Sokkel/underlag IP65 PD4N

Art.no: 93314

Dimensioner: 133 x 133 x 69 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65  
Materiale Farve: hvid



### Bold-beskyttelseskurv BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv