



## PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93314-92199

- Spænding: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Dimensioner:  $\varnothing$  200 x 90 mm (92199)
- Parametrisering: Casambi App

### Order data

| Designation  | Farve | Art.No |
|--|-------|--------|
| PD4N-CAS DALI-2  | hvid  | 93473  |
| P Sokkel/underlag IP65 PD4N                            | hvid  | 93314  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm) | hvid  | 92199  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | 230 V AC ±10% 50 Hz   |
| Dimensioner:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Parametrisering:                                    | Casambi App   |
| Strømforbrug:                                       | 0.5 W   |
| Detektionsområde:                                   | vandret 360° oval (Montering på væg)<br>maks. Ø 24 m på tværs<br>maks. Ø 8 m frontalt |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 6.4 m<br>siddende   |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde   |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 2 m / 10 m / 2.5 m  |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | <b>IP20 / Klasse II + IP65 (93314)</b>  |
| Beskyttelse mod slag:                               | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Omgivelsestemperatur:                               | -5 °C til +45 °C  |
| Kabinet:  | <b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)</b>            |
| Materiale Farve:                                    | <b>hvid (93314)</b>   |
| Antal PIR sensorer:                                 | 4   |
| <b>Kanal 1 (lysstyring)</b>                         |   |
| DALI-udgang:  | 80 mA (garanteret),<br>125 mA (maks.),<br>Nedlukningsmekanisme                        |
| Undersøttet udstyr:                                 | DT0, DT5, DT6, DT7,<br>DT8  |
| Understøttede enheder:                              | - (single master)   |
| Tidsindstillinger:                                  | 1 sek. - 60 min   |
| Luxindstillet værdi:                                | 1 - 4000 Lux  |
| Måling af blandingslys:                             | Måling af blandingslys  |

## Product information

Set : PD4N-CAS DALI-2 + P Sokkel/underlag IP65  
PD4N hvid + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Casambi Occupancy Detector

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i Broadcast/Multicast-tilstand

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings detektering

Single mester-version

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lys sensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



# CASAMBI



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD4N-CAS DALI-2

Art.No: 93473

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Dimensioner:  $\varnothing$  106 x 95 mm  
Parametrisering: Casambi App



### P Sokkel/underlag IP65 PD4N

Art.No: 93314

Dimensioner: 133 x 133 x 69 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65  
Materiale Farve: hvid



### Bold-beskyttelseskurv BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv