



## PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93741

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-2 BUS-strømforsyning, 360° detektering og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>)

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-CAS DALI-2	hvid	93473
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	antracit	93741

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 95 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømförbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	<b>vandret 360° (Montering på væg) (93741)</b> <b>maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93741)</b>
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde (93741)</b>
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)</b>
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>antracit mat, svarende til RAL7016 (93741)</b>
Antal PIR sensorer:	4
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 60 min
Luxindstillet værdi:	1 - 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Information om produktet

Set : PD4N-CAS DALI-2 + Corridor lens PD4N type A,  
Afdækningsring antracit mat, svarende til RAL7016

Casambi Occupancy Detector

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i  
Broadcast/Multicast-tilstand

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings  
detektering

Single mester-version

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses  
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til  
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.  
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med  
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til  
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og  
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



# CASAMBI



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### PD4N-CAS DALI-2

Art.no: 93473

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Dimensioner:  $\varnothing$  106 x 95 mm

Parametrisering: Casambi App



### Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.no: 93741

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks.  $\varnothing$  40 m på tværs

maks.  $\varnothing$  20 m frontalt

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m

Monteringshøjde