



PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93743

- Spænding: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Dimensioner: \varnothing 106 x 95 mm
- Parametrisering: Casambi App

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-CAS DALI-2	hvid	93473
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	sort	93743

Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 95 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømförbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) (93743) maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93743)
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93743)
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sort mat, svarende til RAL9005 (93743)
Antal PIR sensorer:	4
Kanal 1 (lysstyring)	
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD4N-CAS DALI-2 + Corridor lens PD4N type A,
Afdækningsring sort mat, svarende til RAL9005

Casambi Occupancy Detector

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i
Broadcast/Multicast-tilstand

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings
detektering

Single mester-version

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-CAS DALI-2

Art.No: 93473

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Dimensioner: \varnothing 106 x 95 mm

Parametrisering: Casambi App



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.No: 93743

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. \varnothing 40 m på tværs

maks. \varnothing 20 m frontalt

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m

Monteringshøjde