



## PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93787

- Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensioner:  $\varnothing 106 \times 95 \text{ mm} + \varnothing 110 \times 45 \text{ mm}$  (93787)
- Parametrisering: Casambi App

### Order data

| Designation                   | Farve      | Art.No |
|-------------------------------|------------|--------|
| PD4N-CAS DALI-2               | hvid       | 93473  |
| P Sokkel/underlag IP54 PD4N H | trafikhvid | 93787  |

## Technical data

|   |  |
|---|--|
| Spænding:   | 230 V AC ±10% 50 Hz  |
| Dimensioner:  | <b>Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93787)</b>   |
| Parametrisering:  | Casambi App  |
| Strømforsbrug:  | 0.5 W  |
| Detektionsområde:   | vandret 360° oval<br>(Montering på væg)<br>maks. Ø 24 m på tværs<br>maks. Ø 8 m frontalt |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 6.4 m<br>siddende  |
| Detekteret område<br>bevægelserne<br>detekteres på tværs: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde  |
| Monteringshøjde<br>min./maks./anbefalet:                  | 2 m / 10 m / 2.5 m   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                                 | <b>IP54 (93787)</b>  |
| Beskyttelse mod slag:                                     | IK04   |
| Omgivelsestemperatur:                                     | -5 °C til +45 °C   |
| Kabinet:  | UV-resistent<br>polycarbonat af høj<br>kvalitet  |
| Materiale Farve:  | <b>trafikhvid, svarende<br/>til RAL9016 (93787)</b>                                      |
| Antal PIR sensorer:                                       | 4  |
| <b>Kanal 1 (lysstyring)</b>                               |  |
| DALI-udgang:  | 80 mA (garanteret),<br>125 mA (maks.),<br>Nedlukningsmekanisme                           |
| Undersøttet udstyr:                                       | DT0, DT5, DT6, DT7,<br>DT8   |
| Understøttede enheder:                                    | - (single master)  |
| Tidsindstillinger:  | 1 sek. – 60 min  |
| Luxindstillet værdi:                                      | 1 – 4000 Lux   |
| Måling af blandingslys:                                   | Måling af blandingslys   |

## Product information

Set : PD4N-CAS DALI-2 + P Sokkel/underlag IP54  
PD4N H trafikhvid, svarende til RAL9016

Casambi Occupancy Detector

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i  
Broadcast/Multicast-tilstand

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings  
detektering

Single mester-version

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses  
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til  
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.  
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med  
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til  
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og  
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



# CASAMBI



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD4N-CAS DALI-2

Art.No: 93473

Spænding: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Dimensioner:  $\varnothing$  106 x 95 mm

Parametrisering: Casambi App



### P Sokkel/underlag IP54 PD4N H

Art.No: 93787

Dimensioner:  $\varnothing$  110 x 45 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Materiale Farve: trafikkhvid, svarende til RAL9016