

# B.E.G. LUXOMAT® net



## PD4N-CAS Set 93474-93073

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>)

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-CAS	hvid	93474
Corridor lens PD4N type A	hvid	93073

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 95 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	<b>vandret 360° (Montering på væg) (93073) maks. Ø 40 m på tværs</b>
Rækkevidde:	<b>maks. Ø 20 m frontalt (93073)</b>
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde (93073)</b>
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>hvid, svarende til RAL9010 (93073)</b>
Antal PIR sensorer:	4
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Tidsindstillinger:	1 sek. - 60 min
Luxindstillet værdi:	1 - 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Information om produktet

Set : PD4N-CAS + Corridor lens PD4N type A hvid, svarende til RAL9010

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



# CASAMBI



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### PD4N-CAS

Art.no: 93474

Spænding: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Dimensioner:  $\varnothing$  106 x 95 mm

Parametrisering: Casambi App



### Corridor lens PD4N type A

Art.no: 93073

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks.  $\varnothing$  40 m på tværs

maks.  $\varnothing$  20 m frontalt

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m

Monteringshøjde