

B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set 93474-93731

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-CAS	hvid	93474
lens PD4N, Afdækningsring	antracit	93731

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 95 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	antracit mat, svarende til RAL7016 (93731)
Antal PIR sensorer:	4
Kanal 1 (lysstyring)	
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4N-CAS + lens PD4N, Afdækningsring
antracit mat, svarende til RAL7016

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



CASAMBI



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-CAS

Art.no: 93474

Spænding: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Dimensioner: \varnothing 106 x 95 mm

Parametrisering: Casambi App

lens PD4N, Afdækningsring

Art.no: 93731

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. \varnothing 24 m på tværs

maks. \varnothing 8 m frontalt

maks. \varnothing 6.4 m siddende

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m

Monteringshøjde