



## PD4N-CAS Set 93474-93731-92199

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>)

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-CAS	hvid	93474
lens PD4N, Afdækningsring	antracit	93731
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C <b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) antracit mat, svarende til RAL7016 (93731)</b>
Kabinet:	
Materiale Farve:	
Antal PIR sensorer:	4
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Tidsindstillinger:	1 sek. - 60 min
Luxindstillet værdi:	1 - 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Information om produktet

Set : PD4N-CAS + lens PD4N, Afdækningsring  
antracit mat, svarende til RAL7016 + Bold-  
beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses  
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til  
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.  
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med  
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til  
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og  
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



# CASAMBI



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### PD4N-CAS

Art.no: 93474


Spænding: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Dimensioner:  $\varnothing$  106 x 95 mm  
Parametrisering: Casambi App



### lens PD4N, Afdækningsring

Art.no: 93731

Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)  
Rækkevidde: maks.  $\varnothing$  24 m på tværs  
maks.  $\varnothing$  8 m frontalt  
maks.  $\varnothing$  6.4 m siddende  
Detekteret område bevægelserne  
detekteres på tværs: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
Monteringshøjde



### Bold-beskyttelseskurv BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv