



## PD4N-CAS Set 93474-93732

- Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensioner: Ø 106 x 95 mm
- Parametrisering: Casambi App

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-CAS	hvid	93474
lens PD4N, Afdækningsring	trafikhvid	93732

## Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 95 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93732)</b>
Antal PIR sensorer:	4
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Set : PD4N-CAS + lens PD4N, Afdækningsring  
trafikhvid mat, svarende til RAL9016

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses  
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til  
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.  
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med  
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til  
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og  
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



# CASAMBI



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD4N-CAS

Art.No: 93474

Spænding: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Dimensioner:  $\varnothing$  106 x 95 mm

Parametrisering: Casambi App

### lens PD4N, Afdækningsring

Art.No: 93732

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks.  $\varnothing$  24 m på tværs

maks.  $\varnothing$  8 m frontalt

maks.  $\varnothing$  6.4 m siddende

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m

Monteringshøjde