



PD4N-CAS Set 93474-93742

- Spænding: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Dimensioner: \varnothing 106 x 95 mm
- Parametrisering: Casambi App

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-CAS	hvid	93474
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	trafikhvid	93742

Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 95 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) (93742) maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93742)
Rækkevidde:	250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93742)
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	IP20 / Klasse II
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IK04
Beskyttelse mod slag:	-5 °C til +45 °C
Omgivelsestemperatur:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Kabinet:	trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93742)
Materiale Farve:	4
Antal PIR sensorer:	Kanal 1 (lysstyring)
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD4N-CAS + Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring trafikhvid mat, svarende til RAL9016

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belynings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-CAS

Art.No: 93474

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Dimensioner: \varnothing 106 x 95 mm

Parametrisering: Casambi App

Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.No: 93742

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. \varnothing 40 m på tværs

maks. \varnothing 20 m frontalt

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m

Monteringshøjde