

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PD4N-CAS Set 93474-93786

- Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensioner: Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93786)
- Parametrisering: Casambi App

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-------------------------------|----------|--------|
| PD4N-CAS | hvid | 93474 |
| P Sokkel/underlag IP54 PD4N H | antracit | 93786 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Spænding: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensioner: | Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93786) |
| Parametrisering: | Casambi App |
| Strømforbrug: | 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° oval (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende |
| Rækkevidde: | |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 (93786) |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet antracit, svarende til RAL7016 (93786) |
| Materiale Farve: | |
| Antal PIR sensorer: | 4 |
| Kanal 1 (lysstyring) | |
| Tidsindstillinger: | 1 sek. - 60 min |
| Luxindstillet værdi: | 1 - 4000 Lux |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Product information

Set : PD4N-CAS + P Sokkel/underlag IP54 PD4N H
antracit, svarende til RAL7016

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-CAS

Art.No: 93474

Spænding: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensioner: \varnothing 106 x 95 mm
Parametrisering: Casambi App



P Sokkel/underlag IP54 PD4N H

Art.No: 93786

Dimensioner: \varnothing 110 x 45 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: antracit, svarende til RAL7016