

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PD4N-CAS Set 93474-93787

- Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensioner: Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93787)
- Parametrisering: Casambi App

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-CAS	hvid	93474
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	trafikhvid	93787

Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93787)
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (93787)
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet trafikhvid, svarende til RAL9016 (93787)
Materiale Farve:	
Antal PIR sensorer:	4
Kanal 1 (lysstyring)	
Tidsindstillinger:	1 sek. - 60 min
Luxindstillet værdi:	1 - 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD4N-CAS + P Sokkel/underlag IP54 PD4N H trafikhvid, svarende til RAL9016

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belynings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-CAS

Art.No: 93474

Spænding: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Dimensioner: \varnothing 106 x 95 mm

Parametrisering: Casambi App



P Sokkel/underlag IP54 PD4N H

Art.No: 93787

Dimensioner: \varnothing 110 x 45 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Materiale Farve: trafikkhvid, svarende til RAL9016