



## PD4N-DALI-LINK Set 93377-93314-92199

DALI-LINK PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>), til integration i DALI-LINK-belysningsstyringsystemer

### Bestil data

| Betegnelse                                | Farve | Art.no |
|---|-------|--------|
| PD4N-DALI-LINK                            | hvid  | 93377  |
| P Sokkel/underlag IP65 PD4N               | hvid  | 93314  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid  | 92199  |

## Tekniske data

|   |  |
|---|--|
| Spænding:   | fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC  |
| Dimensioner:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Parametrisering:                                    | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)        |
| Typ. Strømindgang:                                  | 7 mA   |
| Detektionsområde:                                   | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs                      |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende                                |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde                                 |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 2 m / 10 m / 2.5 m   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | <b>IP20 / Klasse II + IP65 (93314)</b>                                     |
| Beskyttelse mod slag:                               | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +55 °C  |
| Kabinet:  | <b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)</b> |
| Materiale Farve:                                    | <b>hvid (93314)</b>  |
| Tidsindstillinger:                                  | 1 sek. - 120 min   |
| Orienteringslys:                                    | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞  |
| Luxindstillet værdi:                                | 10 - 2500 Lux  |

## Information om produktet

Set : PD4N-DALI-LINK + P Sokkel/underlag IP65 PD4N hvid + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Særligt højt rangeret Dali Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning LUXOMAT ® net DALI-LINK som et modulært Multimaster koncept til belysningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### PD4N-DALI-LINK

Art.no: 93377

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC  
Dimensioner: Ø 106 x 68 mm  
Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +  
Smartphone med DALI-LINK App (iOS /  
Android)



### P Sokkel/underlag IP65 PD4N

Art.no: 93314

Dimensioner: 133 x 133 x 69 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65  
Materiale Farve: hvid



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv