

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4N-DALI-LINK Set 93377-93742

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: Ø 106 x 68 mm
- Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)

Order data

Designation

PD4N-DALI-LINK
Corridor lens PD4N type A,
Afdækningsring

Farve

hvid
trafikhvid

Art.No

93377
93742

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC |
| Dimensioner: | Ø 106 x 68 mm |
| Parametrisering: | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android) |
| Typ. Strømindgang: | 7 mA |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) (93742) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93742) |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93742) |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742) |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +55 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93742) |
| Tidsindstillinger: | 1 sek. - 120 min |
| Orienteringslys: | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Luxindstillet værdi: | 10 - 2500 Lux |

Product information

Set : PD4N-DALI-LINK + Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring trafikhvid mat, svarende til RAL9016

Særligt højt rangeret Dali Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning LUXOMAT® net DALI-LINK som et modulært Multimaster koncept til belyningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belynings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-DALI-LINK

Art.No: 93377

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 106 x 68 mm

Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.No: 93742

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs

maks. Ø 20 m frontalt

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:
250 m² / 2.5 m Monteringshøjde