

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PD4N-DALI-LINK Set 93377-93752-93732

DALI-LINK PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), til integration i DALI-LINK-belysningsstyringsystemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-DALI-LINK	hvid	93377
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	trafikhvid	93752
lens PD4N, Afdækningsring	trafikhvid	93732

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93752)
Parametrisering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II + IP54 (93752)
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93732)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min
Orienteringslys:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Information om produktet

Set : PD4N-DALI-LINK + P Sokkel/underlag IP54
PD2N- / PD4N-DM trafikhvid mat, svarende til
RAL9016 + lens PD4N, Afdækningsring trafikhvid
mat, svarende til RAL9016

Særligt højt rangeret Dali Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning
LUXOMAT® net DALI-LINK som et modulært Multimaster
koncept til belysningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Denne artikel er en del af et lysstyringsystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er
påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-DALI-LINK

Art.no: 93377

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 106 x 68 mm

Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)



P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.no: 93752

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



lens PD4N, Afdækningsring

Art.no: 93732

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt

maks. Ø 6.4 m siddende

Detekterer område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m Monteringshøjde