



## PD4N-DALI-SYS Set 93340-93742

DALI-SYS PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>), til integration i DALI-SYS-systemer

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-DALI-SYS	hvid	93340
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	trafikhvid	93742

## Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 106 x 68 mm
Parametrisering:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	<b>vandret 360° (Montering på væg) (93742)</b> <b>maks. Ø 40 m på tværs</b> <b>maks. Ø 20 m frontalt (93742)</b>
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde (93742)</b>
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)</b>
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93742)</b>
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min
Orienteringslys:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Information om produktet

Set : PD4N-DALI-SYS + Corridor lens PD4N type A,  
Afdækningsring trafikhvid mat, svarende til RAL9016

Særligt højt rangeret Dali Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net  
DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt  
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.  
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Velegnet til montage i falske lofter og flush-montering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og  
indbygning

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som  
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)  
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter  
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre  
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er  
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og  
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **PD4N-DALI-SYS**

Art.no: 93340

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 106 x 68 mm

Parametrisering: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



### **Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring**

Art.no: 93742

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs

maks. Ø 20 m frontalt

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde