

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4N-DALI-SYS Set 93340-93742-92199

DALI-SYS PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), til integration i DALI-SYS-systemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-DALI-SYS	hvid	93340
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	trafikhvid	93742
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parametrisering:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) (93742) maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93742)
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93742)
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93742)
Materiale Farve:	
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min
Orienteringslys:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4N-DALI-SYS + Corridor lens PD4N type A,
Afdækningsring trafikhvid mat, svarende til RAL9016
+ Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Særligt højt rangeret Dali Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Velegnet til montage i falske lofter og flush-montering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-DALI-SYS

Art.no: 93340

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V
DC

Dimensioner: Ø 106 x 68 mm

Parametrisering: B.E.G. DALI-SYS
ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools




Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.no: 93742

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs
maks. Ø 20 m frontalt

Detekteret område bevægelserne
detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålcurv