

B.E.G.**LUXOMAT®** net

PD4N-DALI-SYS Set 93340-93751-93731-92 199

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrisering: B.E.G. DALI-SYS ROUTER
/ B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-DALI-SYS	hvid	93340
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	antracit	93751
lens PD4N, Afdækningsring	antracit	93731
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parametrisering:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC- Tools
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II + IP54 (93751)
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)
Materiale Farve:	antracit mat, svarende til RAL7016 (93731)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Orienteringslys:	
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD4N-DALI-SYS + P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM antracit mat, svarende til RAL7016 + lens PD4N, Afdækningsring antracit mat, svarende til RAL7016 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Særligt højt rangeret Dali Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belsynings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Velegnet til montage i falske lofter og flush-montering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-DALI-SYS

Art.No: 93340

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 106 x 68 mm
Parametrisering: B.E.G. DALI-SYS ROUTER
/ B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.No: 93751

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent
polycarbonat af høj kvalitet



lens PD4N, Afdækningsring

Art.No: 93731

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs
maks. Ø 8 m frontalt
maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne
detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m
Monteringshøjde



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålcurv