

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4N-DALI-SYS Set 93340-93753-93733

DALI-SYS PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), til integration i DALI-SYS-systemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-DALI-SYS	hvid	93340
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	sort	93753
lens PD4N, Afdækningsring	sort	93733

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93753)
Parametrisering:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC- Tools
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II + IP54 (93753)
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet sort mat, svarende til RAL9005 (93733)
Materiale Farve:	
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Orienteringslys:	
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4N-DALI-SYS + P Sokkel/underlag IP54 PD2N-
/ PD4N-DM sort mat, svarende til RAL9005 + lens
PD4N, Afdækningsring sort mat, svarende til
RAL9005

Særligt højt rangeret Dali Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Velegnet til montage i falske lofter og flush-montering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-DALI-SYS

Art.no: 93340

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V
DC

Dimensioner: Ø 106 x 68 mm

Parametrisering: B.E.G. DALI-SYS
ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.no: 93753

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet



lens PD4N, Afdækningsring

Art.no: 93733

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs

maks. Ø 8 m frontalt

maks. Ø 6.4 m siddende

Detekteret område bevægelserne

detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m

Monteringshøjde