



PD4N-KNXs-BA-DM Set 93536-93742

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: Ø 106 x 55 mm
- Typ. Strømindgang: 12 mA

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|--|------------|--------|
| PD4N-KNXs-BA-DM | hvid | 93536 |
| Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring | trafikhvid | 93742 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Spænding: | fra KNX-BUS |
| Dimensioner: | Ø 106 x 55 mm |
| Typ. Strømindgang: | 12 mA |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) (93742) maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93742) |
| Rækkevidde: | 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93742) |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742) |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | IP20 / Klasse III |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IK04 |
| Beskyttelse mod slag: | -25 °C til +55 °C |
| Omgivelsestemperatur: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Kabinet: | trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93742) |
| Materiale Farve: | |
| Lysfølere: | 2 |
| Antal PIR sensorer: | 4 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Luxindstillet værdi: | 5 - 2000 Lux |

Product information

Set : PD4N-KNXs-BA-DM + Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring trafikhvid mat, svarende til RAL9016

KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-tilslutning

KNX Secure klar

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift

1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang

Softstart

Deaktiverbare statusindikatorer

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling

Output af den målte lysværdi til bussen

Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-KNXs-BA-DM

Art.No: 93536

Spænding: fra KNX-BUS
Dimensioner: Ø 106 x 55 mm
Typ. Strømindgang: 12 mA



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.No: 93742

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs
maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde