B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-KNXs-BA-i Set 93535-93743

KNX PIR-tilstedeværelsessensor (Basic) med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4N-KNXs-BA-i	hvid	93535
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	sort	93743

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	Ø 106 x 74 mm
Typ. Strømindgang:	12 mA
Detektionsområde:	**vandret 360° (Montering på væg) (93743)**
Rækkevidde:	**maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93743)**
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	**250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93743)**
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)**
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**sort mat, svarende til RAL9005 (93743)**
Lysfølere:	2
Antal PIR sensorer:	4
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Luxindstillet værdi:	5 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD4N-KNXs-BA-i + Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring sort mat, svarende til RAL9005

KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-tilslutning

KNX Secure klar

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift

1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang

Softstart

Deaktiverbare statusindikatorer


Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet


Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling


Output af den målte lysværdi til bussen

Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg


136 ± 5
21
46
15 max.
63
106
60
80


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-KNXs-BA-i
Art.no: 93535

Spænding: fra KNX-BUS
Dimensioner: Ø 106 x 74 mm
Typ. Strømindgang: 12 mA



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring
Art.no: 93743

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs
maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde