



PD4N-KNXs-ST-DM Set 93515-93752-93742

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: **Ø 106 x 55 mm + Ø 109 x 19 mm (93752)**
- Typ. Strømindgang: 12 mA

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-KNXs-ST-DM	hvid	93515
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	trafikhvid	93752
Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring	trafikhvid	93742

Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	Ø 106 x 55 mm + Ø 109 x 19 mm (93752)
Typ. Strømindgang:	12 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) (93742) maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93742)
Rækkevidde:	250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93742)
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	IP20 / Klasse III + IP54 (93752)
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IK04
Beskyttelse mod slag:	-25 °C til +55 °C
Omgivelsestemperatur:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Kabinet:	trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93742)
Materiale Farve:	
Lysfølere:	2
Antal PIR sensorer:	4
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orienteringslys:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Natlys:	5 - 100 %
Luxindstillet værdi:	5 - 2000 Lux

Product information

Set : PD4N-KNXs-ST-DM + P Sokkel/underlag IP54
PD2N- / PD4N-DM trafikhvid mat, svarende til
RAL9016 + Corridor lens PD4N type A,
Afdækningsring trafikhvid mat, svarende til RAL9016

KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-
tilslutning

KNX Secure klar

Parametrering af ETS 5 til integrering i KNX-BUS-systemer

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Deaktivering af individuelle PIR-sensorer

Retningsbestemt detektering

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse
uafhængig kontrol operation (Twilight Detector),
fuldautomatisk drift

1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang,
3 separate HVAC udgange

Regler af tre lysgrupper via offset (ekstern påvirkning mulig)

Kort tilstedeværelse, selvregulering af opkørsels tiden,
korridor funktion

Forskellige låse funktioner

Softstart

Opkald lys scener

Deaktiverbare statusindikatorer

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet,
medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-
hjemmesiden.

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling

Output af den målte lysværdi til bussen

Tilpasning af dæmpnings kurve

Bi-directional fjernbetjening med IR adapter og B.E.G.-
smartphone app

PIN-kode

IR fjernbetjening via valgfri IR-fjernbetjening

Programmeringstilstand (fysisk adresse), der betjenes via IR

HVAC-tilstand (1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4
frost/varmeBeskyttelse)

Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt

Overvågning af funktionen (Heartbeat, cyklisk afsendelse)

Zwangsabschaltung

Intelligent central off-funktion

Abschaltvorwarnung

Burn-in-funktion med burn-in-tid mellem 1 - 100 timer, der frit kan indstilles

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg

Variierende sikkerhedsbrud efter slukning af armaturerne



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-KNXs-ST-DM

Art.No: 93515

Spænding: fra KNX-BUS
Dimensioner: Ø 106 x 55 mm
Typ. Strømindgang: 12 mA



P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.No: 93752

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.No: 93742

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs
maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde