

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set

93241-92199-93788

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93788)**
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-S	hvid	93241
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	sort	93788

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93788)
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (93788)
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)
Materiale Farve:	sort, svarende til RAL9005 (93788)
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Product information

Set : PD4N-S + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + P Sokkel/underlag IP54 PD4N H sort, svarende til RAL9005

Slave enhed med stort detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Set items


To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-S

Art.No: 93241

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60
Hz
Dimensioner: Ø 106 x 92 mm
Strømforbrug: ca. 0.2 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



P Sokkel/underlag IP54 PD4N H

Art.No: 93788

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: sort, svarende til
RAL9005