

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

# 93241-92199-93788-93 073

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93788)**
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

### Order data

| Designation                               | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| PD4N-S                                    | hvid  | 93241  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid  | 92199  |
| P Sokkel/underlag IP54 PD4N H             | sort  | 93788  |
| Corridor lens PD4N type A                 | hvid  | 93073  |

## Technical data

|   |  |
|---|--|
| Spænding:   | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Dimensioner:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93788)</b>   |
| Strømforbrug:                                       | ca. 0.2 W  |
| Detektionsområde:                                   | <b>vandret 360° (Montering på væg) (93073)</b><br><b>maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93073)</b> |
| Rækkevidde:   |  |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde (93073)</b>   |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | <b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | <b>IP54 (93788)</b>  |
| Beskyttelse mod slag:                               | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +50 °C  |
| Kabinet:  | <b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)</b>                                   |
| Materiale Farve:                                    | <b>hvid, svarende til RAL9010 (93073)</b>  |
| Impulsafstand:                                      | 2 eller 9 sek.   |

## Product information

Set : PD4N-S + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + P Sokkel/underlag IP54 PD4N H sort, svarende til RAL9005 + Corridor lens PD4N type A hvid, svarende til RAL9010

Slave enhed med stort detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lystyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### PD4N-S

Art.No: 93241

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 106 x 92 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



### P Sokkel/underlag IP54 PD4N H

Art.No: 93788

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005



### Corridor lens PD4N type A

Art.No: 93073

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs

maks. Ø 20 m frontalt

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde