

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set 93241-93073

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---------------------------|-------|--------|
| PD4N-S | hvid | 93241 |
| Corridor lens PD4N type A | hvid | 93073 |

Tekniske data

| | |
|---|--|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 106 x 92 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.2 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) (93073) maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt (93073) |
| Rækkevidde: | 250 m² / 2.5 m Monteringshøjde (93073) |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073) |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073) |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid, svarende til RAL9010 (93073) |
| Impulsafstand: | 2 eller 9 sek. |

Information om produktet

Set : PD4N-S + Corridor lens PD4N type A hvid, svarende til RAL9010

Slave enhed med stort detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4N-S

Art.no: 93241

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 106 x 92 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



Corridor lens PD4N type A

Art.no: 93073

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs

maks. Ø 20 m frontalt

Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m

Monteringshøjde