

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set 93241-93787

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner:  $\varnothing$  106 x 92 mm +  $\varnothing$  110 x 45 mm (93787)
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-S	hvid	93241
P Sokkel/underlag IP54 PD4N H	trafikhvid	93787

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93787)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP54 (93787)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>trafikhvid, svarende til RAL9016 (93787)</b>
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

## Product information

Set : PD4N-S + P Sokkel/underlag IP54 PD4N H  
trafikhvid, svarende til RAL9016

Slave enhed med stort detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig  
af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i,  
11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L,  
PD2N-M-1C-LED



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD4N-S

Art.No: 93241

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 106 x 92 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



### P Sokkel/underlag IP54 PD4N H

Art.No: 93787

Dimensioner: Ø 110 x 45 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Materiale Farve: trafikavid, svarende til RAL9016