

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-12-48V-i Set 92985-92993

12-48 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 10m (78 m<sup>2</sup>), med potentialfri kontakt

### Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- cellekontorer

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-1C-12-48V-i	hvid	92985
Firkantet designramme PD9-i	ren hvid	92993

## Tekniske data

Spænding:	12 - 48 V AC / DC
Dimensioner:	<b>Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)</b>
Strømforbrug:	< 0.25 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92993)</b>
Kabellængde:	45 cm
<b>Kanal 1 (lysstyring potentialefri)</b>	
Afbryderstyrke:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	30 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

## Information om produktet

Set : PD9-1C-12-48V-i + Firkantet designramme PD9-i ren hvid mat, svarende til RAL9010

Mini-bevægelsessensor med en spænding på 12-48 V

En kanal til frakobling af lys

Let indstilling på enheden

Effektdelen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34 mm Ø)

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller



power supply



sensor head



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




### **PD9-1C-12-48V-i**

Art.no: 92985

Spænding: 12 - 48 V AC / DC

Dimensioner: Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm

Strømforbrug: < 0.25 W



### **Firkantet designramme PD9-i**

Art.no: 92993

Dimensioner: 45 x 45 x 2.6 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid mat, svarende til RAL9010