

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-i Set

### 92902-92958-92237

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 10m (78 m<sup>2</sup>)

#### Anvendelsesområder

- toiletter
- Teknikrum
- Entréer
- Korridor/gangareal
- cellekontorer

#### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-1C-i	hvid	92902
Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9	transparent	92958
Afdækningsring PD9 Ø 36 mm	sølv	92237

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP65 (92958)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>sølv blank (92237)</b>
Kabellængde:	45 cm
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Afbryderstyrke:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

## Information om produktet

Set : PD9-1C-i + Afskærmning IP65 til Sensorhoved  
PD9 transparent + Afdækningsring PD9 Ø 36 mm  
sølv blank

Mini-bevægelsessensor til indendørs brug

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Let indstilling på enheden

Effektdelen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34  
mm Ø)

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller



power supply



sensor head



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### PD9-1C-i

Art.no: 92902

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: Sensorhoved: Ø 45 x 37 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm  
Strømforbrug: ca. 0.5 W



### Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9

Art.no: 92958

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65  
Kabinet: UV-resistent  
Materiale Farve: transparent



### Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.no: 92237

Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: sølv blank