PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177



Mini-bevægelsessensor specielt til indbygning i lamper

En kanal til frakobling af lys

Til- og frakobler udelukkende bevægelsesafhængigt

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-DIGI	-	92917

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: Ø 18 x 26 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 30 mm
Strømforbrug:	ca. 1.6 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 3 m på tværs
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	7 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
Kabellængde:	45 cm
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontakt-type:	1x µ-contakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls

Information om produktet

Mini-bevægelsessensor specielt til indbygning i lamper


En kanal til frakobling af lys

Til- og frakobler udelukkende bevægelsesafhængigt


Manuel indstilling af forsinkelsestiden på effektdelen


Sensorhovedets synlige del: Ø 11 x 3 mm

Anvendelseseksempler:
til indbygning i færdige downlights



power supply





sensor head

