

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177

Mini-bevægelsessensor specielt til indbygning i lamper

En kanal til frakobling af lys

Til- og frakobler udelukkende bevægelsesafhængigt

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-DIGI	-	92917

Tekniske data

Spænding:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: \emptyset 18 x 26 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 30 mm
Strømforbrug:	ca. 1.6 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. \emptyset 3 m på tværs
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	7 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
Kabellængde:	45 cm
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	1000 W, $\cos \varphi =$ 1 500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls

Information om produktet

Mini-bevægelsessensor specielt til indbygning i lamper

En kanal til frakobling af lys

Til- og frakobler udelukkende bevægelsesafhængigt

Manuel indstilling af forsinkelsestiden på effektdelen

Sensorhovedets synlige del: \emptyset 11 x 3 mm

Anvendelseseksempler:

til indbygning i færdige downlights



