

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-i Set 92915-92237

- Dimensioner: Ø 36 x 28 mm
- Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)
- Rækkevidde: maks. Ø 10 m på tværs  
maks. Ø 6 m frontalt  
maks. Ø 4 m siddende

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-S-SDB-i	hvid	92915
Afdækningsring PD9 Ø 36 mm	sølv	92237

## Technical data

Dimensioner:	Ø 36 x 28 mm vandret 360°
Detektionsområde:	(Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK03
Materiale Farve:	<b>sølv blank (92237)</b>
Kabellængde:	350 cm

## Product information

Set : PD9-S-SDB-i + Afdækningsring PD9 Ø 36 mm sølv blank



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD9-S-SDB-i**

Art.No: 92915

Dimensioner: Ø 36 x 28 mm

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 10 m på tværs

maks. Ø 6 m frontalt

maks. Ø 4 m siddende



### **Afdækningsring PD9 Ø 36 mm**

Art.No: 92237

Dimensioner: Ø 36 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: sølv blank