

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-i Set 92915-92958

- Dimensioner: Ø 36 x 28 mm
- Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
- Rækkevidde: maks. Ø 10 m på tværs
maks. Ø 6 m frontalt
maks. Ø 4 m siddende

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-S-SDB-i	hvid	92915
Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9	transparent	92958

Technical data

Dimensioner:	Ø 36 x 28 mm vandret 360°
Detektionsområde:	(Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse III + IP65 (92958)
Beskyttelse mod slag:	IK03
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9010 + transparent (92958)
Kabellængde:	350 cm

Product information

Set : PD9-S-SDB-i + Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9 transparent



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD9-S-SDB-i

Art.No: 92915

Dimensioner: Ø 36 x 28 mm

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 10 m på tværs

maks. Ø 6 m frontalt

maks. Ø 4 m siddende



Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9

Art.No: 92958

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65

Kabinet: UV-resistent

Materiale Farve: transparent