

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-i Set 92915-92958

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), IP65

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-S-SDB-i	hvid	92915
Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9	transparent	92958

Tekniske data

Dimensioner:	Ø 36 x 28 mm vandret 360°
Detektionsområde:	(Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse III + IP65 (92958)
Beskyttelse mod slag:	IK03
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9010 + transparent (92958)
Kabellængde:	350 cm

Information om produktet

Set : PD9-S-SDB-i + Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9 transparent



sensor head



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD9-S-SDB-i

Art.no: 92915

Dimensioner: Ø 36 x 28 mm

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 10 m på tværs

maks. Ø 6 m frontalt

maks. Ø 4 m siddende



Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9

Art.no: 92958

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65

Kabinet: UV-resistent

Materiale Farve: transparent