

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-i Set 92915-92993

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), IP65

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-S-SDB-i	hvid	92915
Firkantet designramme PD9-i	ren hvid	92993

Tekniske data

Dimensioner:	Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK03
Materiale Farve:	ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92993)
Kabellængde:	350 cm

Information om produktet

Set : PD9-S-SDB-i + Firkantet designramme PD9-i ren
hvid mat, svarende til RAL9010



sensor head



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD9-S-SDB-i

Art.no: 92915


Dimensioner: Ø 36 x 28 mm

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Rækkevidde: maks. Ø 10 m på tværs

maks. Ø 6 m frontalt

maks. Ø 4 m siddende



Firkantet designramme PD9-i

Art.no: 92993

Dimensioner: 45 x 45 x 2.6 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid mat, svarende til RAL9010