

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-2W Set 93213-92235

- Spænding: 24 V DC
- Dimensioner: Ø 45 x 28 mm
- Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)

Order data

Designation

PD9-SH-24V-2W

Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Farve

hvid

antracit

Art.No

93213

92235

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 24 V DC |
| Dimensioner: | Ø 45 x 28 mm |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK03 |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | antracit blank (92235) |
| Kabellængde: | 350 mm |
| Afbryderstyrke: | 24 V DC / 100mA Impuls |

Product information

Set : PD9-SH-24V-2W + Afdækningsring PD9 Ø 36 mm antracit blank

bevægelsessensor

Til integrering i byggeri automationssystemer

Output 24V DC / 100 mA



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD9-SH-24V-2W

Art.No: 93213

Spænding: 24 V DC

Dimensioner: Ø 45 x 28 mm

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)



Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Dimensioner: Ø 36 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: antracit blank